パネルヒーター温水暖房の家





仲野谷工務所のこだわり

外壁断熱:アキレスQ1ボード50mm+現場発泡ウレタン60mm 屋根断熱:アキレスQ1ボード50mm+現場発泡ウレタン60mm 基礎断熱:硬質ウレタンフォーム65mm

土間下断熱:硬質ウレタンフォーム30mm 窓サッシ:YKK樹脂トリプルサッシLow-Eガラス+アルゴン

本当にわずかなエネルギーで全館暖房・全館冷房が実現でき

快適な住環境と省エネルギー効果をご体感ください。

プレカット工法

構造材の継手(つぎて)、仕口(しぐち)、ホゾなどはコン ピュータ制御のプレカット機械加工により、1mmの隙間もな く、軸組を構成することができます。



居室はもちろん、浴室、和室の出入口も段差なしの安心設



構造用集成材

梁材は全て集成材を使用しています。集成材は天然木に対し 1.5倍以上の強度性能を持ち、反り、割れ、狂いなどの欠点を 除いた信頼性の高い部材です。



完全自由設計

コンピュータCADシステムをフル活用して、基本図面はもちろ ん、住宅の外観カラーパースも作成いたします。



計画換気

24時間全室熱交換換気システムを採用することで、熱口スを



丈夫な太い柱

通し柱はもちろんの事、全ての柱において秋田杉乾燥材4寸 角 (120mm) を使用しています。一般の3.5寸角 (105mm) を使 用した住宅に比べ、柱の総断面積で1.3倍にもなります。多雪 地域において当然、必要な構造です。



安全、快適、省エネ=誰もが願う事。

本当にわずかなエネルギーで 全館暖房・全館冷房が実現できます!!

- ●秋田の寒い土地でも問題なく使用する事が出来、心配なし。
- ●自由な室温設定が出来るため快適。
- ●ヒートポンプで出来る低温水のため触ってもやけどの心配がなく、 小さい子供でも安心。
- ●温風がなく、埃が舞う量が少なく感じる。
- ●低温暖房のため乾燥感が少ない。
- ●運転調整が自由。

延床面積43坪 主寝室2 洋室1 洋室2

会場案内図



当社は、入居後のアフターメンテナンスはもちろん、完成後・毎年2回、住まいの点検サービスを必ず実施しております。

ホームページをぜひ、ご覧下さい。

仲野谷工務所 http://www.nakakou.net



▲HPはこちら

創業51年-560棟の信頼と実績

協賛:東北電力㈱秋田県南営業所 県南スギ住宅の家 スマートライフ電化 オール電化+太陽光発電・蓄電池

仙北市角館町北野31-1 TEL 0187-54-3198 FAX 0187-54-3798